Soluciones Industriales

EQUIPOS Y SERVICIOS

Empaque

Automatización

Integración.

TÚNEL PARA TERMOENCOGIDO BS - 4525

PIDCO DE COLOMBIA

DESCRIPCION:

La serie BS-4525 brinda soluciones en empaque por termoencogido posee un motor de alta potencia.

La velocidad de la banda y la temperatura del túnel se pueden cambiar de acuerdo al producto y los diversos tamaños.

MODELO	**BS-4525**
Velocidad de empaque	0 - 10 Unidades/minuto
Voltaje	220/60 V/Hz
Máximo tamaño de empaque	(L) 700 (W)450 (H)200
Power	9 KW
Tamaño del túnel	(L) 1000 (W) 450 (H)250
Dimensiones máquina	(L) 1300 (W)715 (H)1455
Peso de la maquina	185kg

Las medidas se expresan en milímetros

CARACTERÍSTICAS:

-Velocidad de la cinta transportadora puede ser regulada a voluntad por el regulador eléctrico de la
velocidad.

-Mecanismo de doble aislamiento para el sobrecalentamiento de la superficie de la máquina.

-Cuenta con un aislante que impide la pérdida de calor.

-La banda resiste cargas pesadas.

APLICACIÓN:

La serie BS-4525 es útil para films retractiles como PVC y POLIOLEFINA (POF).