

MODELOS Y ESPECIFICACIONES FLOWPACK DOS MOTORES

ROLLO ABAJO SOBRE PLASTICO Y BANDA

MODELO 450X

Una mordaza

Ancho máximo de plástico	440mm
Longitud de bolsa	180-450mm
Ancho de bolsa	65-105/105-200
Altura máxima de producto	80mm
Distancias entre empujadores	200/250/300/400mm

MODELO 600X

Una mordaza

Ancho máximo de plástico	580mm
Longitud de bolsa	180-450mm
Ancho de bolsa	89-150/155-270mm
Altura máxima de producto	100mm
Distancias entre empujadores	250/300/400/600mm

MODELO 700X

Una mordaza

Ancho máximo de plástico	680mm
Longitud de bolsa	200-450mm
Ancho de bolsa	89-150/155-320mm
Altura máxima de producto	100mm
Distancias entre empujadores	300/400/600mm

MODELO 800X

Una mordaza

Ancho máximo de plástico	780mm
Longitud de bolsa	220-500
Ancho de bolsa	105-150/155-250/260-360
Altura máxima de producto	100mm
Distancias entre empujadores	300/400/600mm

Una mordaza

Ancho máximo de plástico	440mm
Longitud de bolsa	220-500mm
Ancho de bolsa	65-105/105-200
Altura máxima de producto	100mm
Distancias entre empujadores	200/250/300/400mm

Una mordaza

Ancho máximo de plástico	580mm
Longitud de bolsa	220-500mm
Ancho de bolsa	89-150/155-270mm
Altura máxima de producto	120mm
Distancias entre empujadores	250/300/400/600mm

Una mordaza

Ancho máximo de plástico	680mm
Longitud de bolsa	220-500mm
Ancho de bolsa	89-150/155-320mm
Altura máxima de producto	120mm
Distancias entre empujadores	300/400/600mm

Una mordaza

Ancho máximo de plástico	780mm
Longitud de bolsa	250-550
Ancho de bolsa	105-150/155-250/260-360
Altura máxima de producto	120mm
Distancias entre empujadores	300/400/600mm